Artwork Catalog A4แนวนอน 3 พับ

สบายกาย สบายใจ...
ด้วยการรับประกัน และการดูแลหลังการขาย

เคร์ซุ่นใจ

เช็กระยะแทรกเตอร์ฟรี 5 ปี หรือ 11 ครั้ง (ฟรีค่าแรง ค่าเดินทางช่าง)
พร้อมฟรีค่าอะไหล่บำรุงรักษาในปีที่ 1 รับส่วนลด 20% ในปีที่ 2
และรับส่วนลด 15% ในปีที่ 3-5

แทรกเตอร์ รับประกัน คุณภาพ 2 ปี
หรือ 1,500 ชั่วโมง (แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน)

ห้องโดยสาร รับประกันคุณภาพ 1 ปี
หรือ 500 ชั่วโมง (แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน)

*ตามเงื่อนไขเงื่อนไข หรือเงื่อนไขการซื้อขายกรุณาสอบถามรายละเอียดกับตัวแทนจำหน่าย

มั่นใจ...ด้วยบริการ
ภายใต้มาตรฐานสยามคูโบต้า

ศูนย์บริการสยามคูโบต้า
บริการหลังการขายทางทั่วและต่างจังหวัด ด้วยศูนย์บริการและส่วนพู้แทนจำหน่ายภายในประเทศรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

SKL
สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
สามารถเพิ่มอำระสินค้าคูโบต้า และตราช้างฟาน บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

ศูนย์ฝึกอบรม
โรงเรียนฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตร
เสริมทักษะการขับเครื่องกรรเทอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

คูโบต้า
เซอร์วิส แคร์
คูโบต้า เซอร์วิส แคร์
บริการซ่อมบำรุงเทรกเตอร์ที่ฟื้นระระบประกัน และรับส่วนลดค่าอะไหล่ที่ค่าบริการราคาที่บริษัท กำหนด

ทางด่วนบริการ 1747
ลานด่วนบริการ 1747
ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานการบำรุงรักษาด้านค่าด้านเทคนิค บริหารจากบริการตั้งแต่ 7.00-19.00 น. ทุกวัน

KUBOTA FAMILY
คูโบต้าแฟมิลี่
สนับสนุนแนะพ่านการซื้อสินค้าและอะไหล่จากคูโบต้า เพื่อรอยกะแนนเป็นส่วนลดค่าอะไหล่ หรือของรางวัลต่างๆ มากมาย

อะไหล่แท้คูโบต้า คุ้มค่า ทนทาน
เพียงพร้อม และครอบคลุมกว่า 100,000 รายการสรรพอะไหล่ ที่ร้านพู้แทนจำหน่าย และการของปไหล่พ่าน KUBOTA Store

ข้อมูลจำเพาะ แทรกเตอร์คูโบต้า L-SERIES AIR CABIN

รายการ		L3228 AIR CABIN	L4228 AIR CABIN	L5228 AIR CABIN
ระบบขับเคลื่อน		ล้อขับ 2 ล้อ (2WD)		
ระบบเครื่องยนต์				
เครื่องยนต์		เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ ระบบฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง 3 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ		เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ระบบฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
รุ่น		D1803		V2403
กำลังเครื่องยนต์ประกาศ	ตรงกว่า	32	40	52
กำลังเครื่องยนต์ประกาศ (ผลการทดสอบ)	ตรงกว่า	27.8	37.0	43.1
ความกระบอกสูบ x ระวางชัก	มิลลิเมตร	87 x 102.4		
ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี	1,826		2,434
ระบบการฉีดเชื้อเพลิง	ระบบตรงกว่า		2,700	
ขนาดปั๊มลูกสูบ	มิลลิเมตร-นาที	131.1	124.5	154
ลงทะเบียน			12 V / 52 Ah	
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	40		48
ระบบขับเคลื่อน และระบบส่งกำลัง				
ความเร็วการเดินหน้าสูงสุด ต่ำสุด	นิ้ว	7 - 18	8 - 16	8 - 16
ความเร็วการเดินถอยหลัง ต่ำสุด	นิ้ว	11.3 - 26	12.4 - 24	13.8 - 26
คลัชหลัก		ระบบสปริงแห้ง		ชนิดสปริงแห้ง
คลัชเพิ่มเติมสำหรับ		ชนิดแม่เหล็กไฟฟ้า		
เกียรเดินหน้า		เดินหน้า 4 ก้าว / ถอยหลัง 4 ก้าว		
ความเร็ว		พร้อมเปลี่ยนความเร็วขณะทำงาน		ความเร็วพิเศษ ระบบเปลี่ยนเกียร์ด้วยแรงดัน
เฟือง		ระบบเกียรพร้อมกระบอก		
คลัชล่าง		คลัชเปิดและแม่เหล็ก		
ชนิดของเพลา (ชนิดของเพลา)	นาที		2.05	2.05
ความเร็ว เดินหน้า	กม./ชม.	1.7 - 21.1	2.0 - 26.1	2.0 - 26.7
ความเร็ว ถอยหลัง	กม./ชม.	1.7 - 18.0	2.0 - 22.9	2.4 - 26.1
ระบบพวงมาลัยและเบรก (ผลการทดสอบ)				
ความกว้างรอบพวงมาลัย	รอบต่อรอบ	3.60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 3.438	3.60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2.375	3.60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2.268
		7.50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2.556		7.50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2.340
ระบบไฟฟ้าและอื่นๆ				
เสียงรบกวนที่ของแป้น ความดังของแป้น	เดซิเบลเอ	23.9		30.5
ระบบควบคุมไอระเหย		ระบบควบคุมไอระเหย (Emission Control)		
เฉลี่ยของไอเสีย ค่า วัด		เปรียบกับ EMC ระดับ 1 (Category 1)		
ขนาดลูกสูบ x ระวาง	มิลลิเมตร	906		1,306
ขนาดลูกสูบ x ระวางชัก (Dimension)	มิลลิเมตร	851		1,050
ตัวถังและน้ำหนักรถ				
น้ำหนักรถ (ระบบขับเคลื่อนล้อ)	กิโลกรัม	1,472	1,492	1,714
ความยาวรถ ล้อหน้าถอดออกแล้ว 3 จุด ตะกร้อหลังถอด	มิลลิเมตร	2,730	2,770	3,145
ความกว้าง ระยะระหว่างล้อหลัง-ยาง	มิลลิเมตร	1,397	1,422	1,498
ความสูงรถ (ระดับกระจกมอง)	มิลลิเมตร	2,251	2,250	2,359
ระยะฐานล้อ	มิลลิเมตร	1,610		1,925
ความสูงใต้ท้องรถ	มิลลิเมตร	300	358	488
ด้านซ้าย (ล้อหน้า)	มิลลิเมตร	1,220	1,660	1,710
ด้านขวา (ล้อหน้า)	มิลลิเมตร	1,180	1,325	เส้นผ่า 2 จุด (1,170 / 1,225)
ด้านซ้าย (ล้อหลัง ชุดมาตรฐานล้อ)	มิลลิเมตร	-	เส้นผ่า 3 จุด (1,133 / 1,187 / 1,297)	เส้นผ่า 3 จุด (1,180 / 1,239 / 1,309 / 1,340 / 1,485)
ระบบฟังก์ชาร์ท				
ความจุของแบตเตอรี่	ตก.กม	110		
กระแสไฟเริ่มต้นของแบตเตอรี่	ซีซี	5		
ตรวจเช็คเครื่องยนต์		เปิดฝา		
ชุดไฟส่องสว่างหน้า		4 ดวง ฮาโลเจน 38 วัตต์		
ชุดไฟสะท้อนหลัง		กระจกกระจาย		
ชุดไฟเลี้ยวหลังใน		ทำแบบ ฮาโลเจน		
กลไกเปลี่ยนไฟเลี้ยวหลังใน		มี		

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
120/18-24 หมู่ 13 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนสายอมตะนคร
ตำบลดอนหัวฬไน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20231
โทรศัพท์ 0 3879 9700 โทรสาร 0 3879 1599
พิดต่อปีนแรกขาย 3569
www.siamkubota.co.th | Siam Kubota
KUBOTA FAMILY 02-029-1747

ใหม่ แทรกเตอร์คูโบต้า L-SERIES AIR CABIN

Kubota
นวัตกรรมเกษตรเพื่อชาวไทย

เกราะเย็น เน้นสุข

ความสะดวกสบายอีกระดับ

ระบบปรับอากาศ
ช่องแอร์ปรับทิศทางแบบ 360 องศา จำนวน 4 ช่อง ที่สามารถปรับความแรงลมได้ 4 ระดับ

ระบบเสียง
รองรับวิทยุ และสามารถเชื่อมต่อกับระบบบลูทูธได้ ให้ทำงานได้อย่างเพลิดเพลิน

ระบบกรองอากาศ
ช่วยลดปริมาณฝุ่น ควัน และละอองสารที่จะเข้ามาภายในห้องโดยสารให้อากาศสะอาด ไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน

ห้องโดยสารตอบโจทย์ การทำงานและปลอดภัย

ช่องเก็บของขนาดใหญ่
พร้อมที่วางขวดน้ำ และช่อง USB 2 ช่อง สำหรับชาร์จโทรศัพท์

วัสดุภายใน
พลิตจากโฟมขึ้นรูป แข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย

แผงรังผึ้ง (Condenser)
อยู่บนหลังคาด้านหลัง ไม่บดบังทัศนวิสัย ให้พู้ขับขี่มองได้รอบขณะทำงาน

ประตู และหน้าต่างกว้าง
เปิดได้กว้าง ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน

โครงสร้างห้องโดยสาร
พลิตตามมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น น้ำหนักเบา และมั่นใจได้ในความปลอดภัย

เกราะป้องกัน พร้อมฝ่าทุกอุปสรรค

แดดร้อน

ฝุ่นควัน

ละอองสาร