เครื่องฟักปุ๋ย ตราช้าง

SF940 | SF940 PRO





ฟักปุ๋ยสักเปอร์ เสมอ ใส่พลาสติกเต็มที่ การทำงานของหัวเปิดร่องที่ถูกออกแบบมาให้ทำมุมที่เหมาะสม แหวกดินได้เต็มประสิทธิภาพ ระบบจ่ายปุ๋ยถูกออกแบบให้ควบคุมปริมาณปุ๋ยโดยการทำงานของระบบเกลียว ทำให้ได้อัตราการฟักปุ๋ยสม่ำเสมอ ทำให้ได้พลพลิตที่ดีขึ้น

เครื่องฟักปุ๋ย	SF940	SF940 PRO	หน่วย
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	2,300 x 1,645 x 1,490		มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	520, 640		กก.
การทำงานของปุ๋ย	ระบบเกลียว		
การปรับปริมาณปุ๋ย	สลับฟันของอัตราทด ซึ่งปรับได้ถึง 25 และ 50 กก./ไร่		
ความจุถังปุ๋ยรวม	200		กก.
ชุดขับปุ๋ย	ล้อขับ (Ground Wheel)		
หัวฉีดปุ๋ยยาง	แบบรอบ ปรับตามต้องการได้		
ยอดเพลา	โนตร์ เพลาขับแบบตีขวาด (Tension Type) หัวเปิดปุ๋ย		
ชุดใบตัด	-	2	ชุด
เหมาะสำหรับแทรกเตอร์รุ่น	MU5702 / MU5702-B		

ข้อมูลจำเพาะ

แทรกเตอร์คูโบต้า			MU5702	MU4902
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
ระบบเครื่องยนต์				
เครื่องยนต์			เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า แบบไดเร็กต์อินเจ็กชัน เทอร์โบชาร์จจอร์ 4 สูบ 4 จังหวะ: ระบายความร้อนด้วยน้ำ	เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า แบบไดเร็กต์อินเจ็กชัน 4 สูบ 4 จังหวะ: ระบายความร้อนด้วยน้ำ
รุ่น			V2403-M-DI-T	V2403-M-DI
แรงม้า		แรงม้า	57.1	49.0
แรงม้าเพลาต่อนวยกำลัง (เพลาพีทีโอ)		แรงม้า	48.9	41.3
ขนาดกระบอกสูบ และช่วงชัก		มิลลิเมตร	87 x 102.4	
ปริมาตรกระบอกสูบ		ซีซี	2,434	
รอบการใช้งานต่อนนิ้อย		รอบต่อนาที	2,400	2,700
แรงบิดสูงสุด		นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที	213.8	158.6
แบตเตอรี่			80D26R, 12V 55Ah	
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		ลิตร	65	60
รอบชั่นการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B7 B10 และ B20)	
ระบบเดินกาย และระบบเกี่ยกำลัง				
ขนาดยางมาตรฐาน	ล้อหน้า	นิ้ว	9.5 - 24	8.3 - 20
	ล้อหลัง	นิ้ว	16.9 - 28	14.9 - 28
เกียร์หลัก			ซินโครเมช	
เกียร์เปลี่ยนกิกกาง			ซินโครนัสทัส	
จำนวนเกียร์			เดินหน้า 8 เกียร์ ถอยหลัง 8 เกียร์	
พวงนาสัย			พวงนาชัยแพาวอยดิดโดยสลอดิก	
เบรก			ฮิดรอล, ดิสก์เบรกแบบเปียก	
คลัตช์			ระบบเกียร์คลัตช์คู่ ชนิดแห้ง	
ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า			เฟืองเกียรกที่ระบบ	
ระบบเพลาต่อนวยกำลัง (เพลาพีทีโอ) แบบอิสระ: (Independent)				
ขนาดมาตรฐาน			SAE 1-3/8, 6-spines	
ความเร็วรอบพีทีโอ (รอบเครื่องยนต์)		รอบ/นาที	540 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,258	540 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,484
		รอบ/นาที	750 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,196	750 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,481
ระบบไฮโดรลิก				
อัตราการไหลของปั๊ม		ลิตร/นาที	30.5	35.8
ระบบควบคุมไฮดรอลิก			ควบคุมตำแหน่ง (Position Control) ระบบควบคุมลูกกรณ์ต่อพ่วงอัตโนมัติและแบบผสม (Draft and Mix Control)	
ชุดพ่วงลูกกรณ์ 3 จุด			ประเภท 2	
แรงยกสูงสุด	ณ จุดยก	กิโลกรัม	1,800	1,640
	24 นิ้วจากจุดยก	กิโลกรัม	1,550	1,180
ตัวช่วย แขนโหน้า				
น้ำหนัก (เฉพาะแทรกเตอร์รอบเหล็กต่วง)		กิโลกรัม	2,818	2,175
น้ำหนัก (เฉพาะแทรกเตอร์โปรบเหล็กต่วง)		กิโลกรัม	2,350	2,017
ความยาวรวม (โปรบลูกต่อพ่วงลูกกรณ์ 3 จุด)		มิลลิเมตร	3,250	3,100
ความกว้างรวม (ความกว้างต่วงล้อต่ำสุด)		มิลลิเมตร	1,950	1,870
ความสูงรวม (ร็อคออค ROPS)		มิลลิเมตร	2,450	2,480
ระยะฐานล้อ		มิลลิเมตร	2,050	1,990
ความสูงปัจจัยต่ำสุด		มิลลิเมตร	415	365
ความกว้างต่วงล้อ (ซ้าย-ขวา)	ล้อหน้า	มิลลิเมตร	1,590 (1,445/1,475/1,560/1,590/1,675/1,755/1,785)	1,385 (1,515)
	ล้อหลัง	มิลลิเมตร	1,520 (1,630/1,710/1,820)	1,495 (1,395/1,605/1,685/1,795)

หมายเหตุ: จากผลการทดสอบตามมาตรฐานของบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด / ประสิทธิภาพของการทำงานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับ และขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ปฏิบัติ / โปรดขอคำแนะนำและเลือกของสินค้า และข้อมูลประกอบลูกกรณ์ต่างๆ ได้จากร้านผู้แทนจำหน่ายแทรกเตอร์คูโบต้าที่ใกล้บ้านประเภท หรือ ศูนย์อุตสาหกรรมสยามคูโบต้า โทร 0-2909-1234 / กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของแทรกเตอร์ ให้เข้าใจก่อนระมัดระวังอุบัติเหตุในขณะใช้งาน และการใช้งานอย่างถูกต้อง และระยะปลอดภัยของเครื่องมือ

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2909 0300 โทรสาร 0 2909 1698

พลิตเดือนมีนาคม 2566

www.siamkubota.co.th | Siam Kubota

Kubota CONNECT 02-029-1747

สแกน QR Code เพื่อรับชมวิดีโอ MU-Series

Kubota
นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต

แทรกเตอร์คูโบต้า MU-SERIES

MU5702 / MU4902

ขนาด 57 และ 49 แรงม้า



แกร่งสุดขีด คล่องตัวถึงขีดสุด

รองรับน้ำมันดีเซล B20

ที่สุดของฟังก์ชัน เพื่ออีกขั้นของความแกร่ง และคล่องตัว



แรงเต็มพลัง

พร้อมลุยเต็มกำลัง ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 57 แรงม้า ระบบเทอร์โบไดเร็กต์อินเจ็กชันและขนาด 49 แรงม้า ระบบไดเร็กต์อินเจ็กชัน



เครื่องยนต์ของแทรกเตอร์คูโบต้า รุ่น MU5702

แกร่งเต็มพิกัดทุกขั้นตอนการทำงาน

ออกแบบให้มีความแกร่ง แข็งแรง ด้วยเหล็กถ่วงทำให้รถมีน้ำหนักกว่า 2.8 ตัน*ในรุ่น MU5702 และ 2.1 ตัน*ในรุ่น MU4902 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานไร่



คล่องตัวทุกการขับเคลื่อน

ระบบเกียร์เปลี่ยนทิศทางซินโครชัทเทิล คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหว เดินหน้า-ถอยหลังได้โดยไม่ต้องหยุดรถให้สนิท สมมุกสมมันแค่ไหนก็พร้อมลุย**



คุ้มค่ารองรับน้ำมันดีเซล B20

ประหยัดต้นทุนค่าน้ำมัน 3.25 บาท/ลิตร*** ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนเกษตรกรสวนปาล์ม



*แทรกเตอร์คูโบต้า รุ่น MU5702 น้ำหนัก 2,818 กก. มาจากน้ำหนักตัวรถเปล่า 2,350 กก. และน้ำหนักเหล็กถ่วงหน้า 268 กก. และน้ำหนักเหล็กถ่วงหลัง 200 กก. แทรกเตอร์คูโบต้า รุ่น MU4902 น้ำหนัก 2,175 กก. มาจากน้ำหนักตัวรถเปล่า 2,017 กก. และน้ำหนักเหล็กถ่วงา 158 กก. **ประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ขับขี่ ***เปรียบเทียบราคาน้ำมันดีเซล B20 กับน้ำมันดีเซล B7 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2563


แกร่งเหนือระดับ พร้อมขับเคลื่อนงานให้สำเร็จ

คล่องตัว ท้าทายงานหนัก



ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงอัตโนมัติ (Draft Control)

ช่วยปรับระดับการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วง รองรับในสภาพพื้นที่ที่หลากหลาย ให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว ลดปัญหาการควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยตนเอง



ระบบเกียร์หลักแบบซินโครเมท

ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับเคลื่อน เลือกระดับความเร็ว ให้เหมาะสมกับการทำงานที่หลากหลาย



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

ช่วยปรับระบบเข้าสู่การขับเคลื่อน 4 ล้อ ได้อย่างสะดวก และง่ายดาย ตอบสนองการขับขี่ได้อย่างคล่องตัว



MU5702
57 แรงม้า



MU4902
49 แรงม้า



ชุดต่อพ่วงอุปกรณ์ 3 จุด

ด้วยการออกแบบชุดแขนยกให้สามารถรองรับน้ำหนักและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยืดอายุการทำงานรวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

แกร่ง ทรงพลัง เพื่ออีกขั้นของการทำงาน



ชุดคานล้อหน้าขนาดใหญ่ และดุมล้อหน้าเฟืองเฉียงระบบปิด

ด้วยคานล้อหน้าขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง ทนทาน ตามเอกลักษณ์เฉพาะของแทรกเตอร์คูโบต้า พร้อมการ์ดกันกระบอกบังคับเลี้ยว ที่ช่วยป้องกันการกระแทก และดุมล้อหน้าเฟืองเฉียงระบบปิดช่วยป้องกันโคลน หรือฝุ่นละอองเข้าสู่ภายในระบบ ลดโอกาสเกิดความเสียหาย และยืดอายุการทำงานให้ยาวนานขึ้น



เสื้อเกียร์เหล็กหล่อ

แข็งแกร่ง ทนทาน พร้อมรองรับการกระแทกขณะทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ซีลดุมล้อหลัง

ลดความเสียหายดุมล้อหลัง ด้วยซีลดุมที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ช่วยลดความเสี่ยงการรั่วไหลของน้ำมัน

KIS
KUBOTA INTELLIGENCE SOLUTIONS
คูโบต้านวัตกรรมชั้นเลิศ

บริหารจัดการงานและวัดพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ

สามารถคำนวณพื้นที่เป็นไร่และงาน พร้อมทั้งบันทึกรายรับ-รายจ่าย และกำหนดตารางการทำงานได้ ช่วยให้จัดการงานได้อย่างมืออาชีพ

รายงานทุกการเคลื่อนไหว

บอกพิกัดและพื้นที่การทำงานของเครื่องจักร ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม พร้อมติดตามสถานะการทำงาน*ของเครื่องยนต์ได้ตลอดเวลา**

หมายเหตุ: *การติดตามสถานะการทำงาน คือ การระบุตำแหน่งของการติดเครื่องยนต์, เปิดเครื่องยนต์,ปิดสวิทช์กุญแจ, การมีปลดเครื่องยนต์ด้วยตนเองก่อนที่จะผ่านไป 5 นาที และงานที่ระหว่างเครื่องยนต์ดับ / **ขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสื่องของเครื่องจักรฯ หรือความเร็วอินเทอร์เน็ต

แจ้งเตือนการโจรกรรมเครื่องจักร

สามารถกำหนดขอบเขตการทำงานของเครื่องจักรได้ และมีระบบแจ้งเตือนทันทีหากเครื่องจักรออกนอกพื้นที่การทำงาน

หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้ปกติ ในกรณีเจ้าของเครื่องจักรจะทำการดับเครื่องยนต์ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน หรือการนำไปใช้ความพยายามถอดต่อชิ้นส่วนงานของการเครื่องจักร

บำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

แจ้งเตือนระยะบำรุงรักษาตามเวลาที่เหมาะสม พร้อมรายงานสถานะของแบตเตอรี่

ที่สุดของฟังก์ชันเสริม เติมเต็มความสบาย





ไฟหน้าส่องสว่าง

ดีไซน์โฉบเฉี่ยว พร้อมระยะส่องสว่างไกลขึ้น เพิ่มวิสัยทัศน์ที่ดีให้การทำงานในเวลากลางคืน



ฝากระโปรงหน้า

โฉบเฉี่ยวด้วยฝากระโปรงแบบชิ้นเดียว พร้อมโช้คช่วยค้ำฝากระโปรง สะดวกในการเปิดเพื่อบำรุงรักษาเครื่องยนต์



ปกป้องเหนือชั้น ด้วยระบบ KDS

ระบบ KDS ประกอบด้วย

- **โครงหลังคานิรภัย** ออกแบบเพื่อปกป้องผู้ขับขี่จากการพลิกคว่ำของแทรกเตอร์
- **เข็มขัดนิรภัย** ทำงานร่วมกับโครงหลังคานิรภัย เพื่อให้ผู้ขับอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย เมื่อแทรกเตอร์เกิดการพลิกคว่ำ

บังโคลนล้อโค้งมนโฉบเฉี่ยว

บังโคลนดีไซน์ใหม่โค้งมน ทันสมัย พร้อมที่จับบริเวณบังโคลน สะดวกสบายและปลอดภัย ในการขึ้นหรือลงแทรกเตอร์



จอแสดงผล LED

คมชัด อ่านง่าย ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถอ่านค่าได้ทั้งกลางวันและกลางคืน



เบาะนั่ง นุ่มสบาย

เบาะนั่งกว้างขวาง นุ่มสบาย โอบกระชับกับสรีระของผู้ขับขี่ ช่วยลดแรงกระแทก และลดความเมื่อยล้าขณะทำงาน แม้ต้องขับขี่ตลอดวัน



ที่วางขวดน้ำ

สะดวกสบาย ด้วยที่วางขวดน้ำหรือแก้วน้ำ บริเวณด้านหลังเบาะฝั่งซ้ายมือ เติมเต็มทุกความสดชื่นตลอดการทำงาน



ระบบเกียร์คลัตช์คู่

ทำให้ชุด PTO ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วง ทำงานได้ต่อเนื่องแม้จะเหยียบคลัตช์



แกร่งสุดขีด คล่องตัวถึงขีดสุด









MU5702
57 แรงม้า

MU4902
49 แรงม้า













มั่นใจด้วยการบริการที่หลากหลาย ภายใต้มาตรฐานสยามคูโบต้า



รับประกัน 2 ปี หรือ 2,000 ชม.
แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน พร้อมการตรวจเช็กแทรกเตอร์ตามระยะการใช้งาน ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งาน

ลูกค้าควรศึกษาเงื่อนไขหรือรายละเอียดการรับประกันในสมุดและบัตรรับประกันเพิ่มเติม



แพ็กเกจดูแลรักษา 1 ปี หรือ 750 ชม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
- ฟรีค่าบริการตรวจเช็กจำนวน 3 ครั้งใน 1 ปี
- ฟรีค่าอะไหล่บำรุงรักษา 1 ปี หรือ 750 ชม.



โครงการคุ้มอุ่นใจ
มีที่ 2 บริการตรวจเช็กฟรี 2 ครั้ง
(ฟรีค่าแรง ค่าเดินทางช่าง และส่วนลดค่าอะไหล่บำรุงรักษา 20%)



สายด่วนบริการสยามคูโบต้า 1747
ให้คำปรึกษาด้านการใช้งาน การบำรุงรักษา ปัญหาด้านเทคนิค นัดหมายงานบริการ ตั้งแต่ 7.00 - 19.00น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด



คูโบต้าเซอร์วิส แคร์
บริการตรวจเช็กสภาพเครื่องจักรฟรี และรับส่วนลดค่าอะไหล่ตามที่บริษัทฯ กำหนด



ศูนย์บริการสยามคูโบต้า
บริการหลังการขายที่ดูแลอย่างทั่วถึงด้วยศูนย์บริการ และร้านผู้แทนจำหน่ายภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ



อะไหล่แท้คูโบต้า คุ้มค่า ทนทาน
เพียบพร้อมและคลอบคลุมกว่า 80,000 รายการ หาซื้อได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า และทางออนไลน์ผ่าน KUBOTA Store



โครงการสยามคูโบต้า VIP
รับส่วนลดค่าอะไหล่ 20% หรือของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆ



โรงเรียนพี่กขับเครื่องจักรกลการเกษตร
เสริมทักษะการขับขี่แทรกเตอร์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย



คูโบต้าแฟมิลี่
สะสมคะแนนผ่านการซื้อสินค้าและอะไหล่จากคูโบต้า เพื่อแลกคะแนนเป็นส่วนลดค่าอะไหล่ หรือของรางวัลต่างๆ มากมาย



สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
สามารถผ่อนชำระสินค้าคูโบต้า และตราช้างผ่าน บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

เติมเต็มความแกร่ง ด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วงครบวงจร เหมาะกับงานไร่ และงานนาแห้ง

ใบมีดดันดิน ตราช้าง

FD190 / FD203G



ออกแบบให้ใบมีดมีความสูงถึง 520 มม. สำหรับแทรกเตอร์ รุ่น MU4902 และ 534 มม. สำหรับแทรกเตอร์ รุ่น MU5702 และมีความโค้งนมยอดใบมีดที่เหมาะสม ช่วยให้ทำงานร่วมกับแทรกเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น็อตยึดใบมีดติดตั้งง่ายด้วยหัวหลังฟรีไว้ด้านใน ยึดใบมีดในปริมาณมาก พร้อมโครงใบมีดที่เสริมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นช่วยลดอาการโย้งขณะใช้งานวาน **ชุดการ์ดกันกระแทก (Front Guard)** ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับแทรกเตอร์คู่ใจด้วยช่วยลดการเกิดความเสียหายกับฝากระโปรงหน้าและไฟหน้าของตัวแทรกเตอร์ขณะทำงานบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง

ใบมีดดันดิน	FD190	FD203G	หน่วย
ขนาดใบมีด (ยาว x สูง)	1,945 X 520	2,034 x 534	มม.
ความสูงจากพื้นถึงปากมีด	380	375	มม.
ความสูงจากใต้ท้องแทรกเตอร์ถึงใบมีด	265	350	มม.
ระบบควบคุมด้านหน้าใบมีด	ระบบไฮดรอลิกสองทาง	ระบบไฮดรอลิกแบบทางเดียว	
กระบอกไฮดรอลิก (เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอก x ความยาวช่วงชัก)	60 x 35	60 x 35	มม.
น้ำหนัก	478	537	กก.
เหมาะสำหรับแทรกเตอร์รุ่น	MU4902 / MU4902-B	MU5702 / MU5702-B	

พานบุกเบิก ตราช้าง

DP243H / DP263J



ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับแทรกเตอร์คู่ใจด้วยเฉพาะ: มีให้เลือกหลายขนาด ได้แก่ พานขนาด 24 นิ้ว แบบ 3 ใบ และพานขนาด 26 นิ้ว แบบ 3 ใบ พร้อมชุดหัดไถยปรับตั้งได้ เพื่อให้เหมาะกับการทำงานในแต่ละพื้นที่

พานบุกเบิก	DP243H	DP263J	หน่วย
ขนาด x จำนวนจาน	24 x 3	26 x 3	นิ้ว x ใบ
กว้าง	1,180	1,243	มม.
ยาว	2,071	2,340	มม.
สูง	1,252	1,273	มม.
น้ำหนัก	445	487	กก.
ชนิดของดิน	เหมาะกับดินทุกชนิด		
เหมาะสำหรับแทรกเตอร์รุ่น	MU4902 / MU4902-B / MU5702 / MU5702-B	MU5702 / MU5702-B	

ผานพรวน ตราช้าง

DH246HW / DH247H / DH266JW



ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับแทรกเตอร์คู่ใจด้วยเฉพาะ: เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โพรงรถดินสะเทือน ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีให้เลือกทั้งแบบ 24 และ 26 นิ้ว พร้อมชุดหัดถ้าช่วยสามารถปรับตั้งได้ รองรับสภาพงานที่หลากหลาย

ผานพรวน	DH246HW	DH247H	DH266JW	หน่วย
ขนาด x จำนวนจาน	24 x 6	24 x 7	26 x 6	นิ้ว x ใบ
กว้าง	1,795	1,787	1,804	มม.
ยาว	2,333	2,333	2,369	มม.
สูง	1,160	1,160	1,331	มม.
น้ำหนัก	480	504	530	กก.
ชนิดของดิน	เหมาะกับดินทุกชนิด			
เหมาะสำหรับแทรกเตอร์รุ่น	MU4902 / MU4902-B / MU5702 / MU5702-B		MU5702 / MU5702-B	

จอบหมุน ตราช้าง

RX220G



ด้วยความกว้างถึง 214 ซม. ทำให้ได้หน้างานที่กว้างขึ้น พร้อมชุดโครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน ด้วยชุดใบมีดหนาถึง 7 มม. กว้าง 70 มม. และรัศมีใบมีด 251 มม.จึงช่วยเพิ่มความสึกในการใช้งานในไร่ อีกทั้งยังปรับมุมใบมีดให้เหมาะสมกับความเร็วการทำงาน จึงช่วยลดการทำงานของเครื่องยนต์ นอกจากนี้ยังเพิ่มชิ้นส่วนเสริมแรงบริเวณกระโปรงของมุมหุ้ม เพิ่มจุดยึดตรงแขนยึดหัวเกียร์ถึง 2 ตัน และเพิ่มความทำนองของแขนยึดหน้า และแขนยึดหลัง เพื่อเสริมความแข็งแรง จึงสามารถรองรับการงานหน้าและการสั่นสะเทือนขณะทำงานที่สมบูรณ์แบบ ที่ใช้งานไร่ และงานนาแห้งรอบ 2

จอบหมุน		RX220GA	RX220G	หน่วย
ระบบขับเคลื่อน	ต้องการ	ขับเคลื่อนด้านของ		
	ต้องการ	1.83:1		
	ต้องการ	เส้นทางขับเคลื่อนด้านล่าง		
ขั้นต่ำของ (ความยาวของหมุน)		2,305x904x1,176	2,305x904x1,191	มม.
ชนิดของตอนเกษา		มาตรฐาน		
น้ำหนัก		440	443	กก.
ความกว้างของงานที่กว้าง		2,105	2,140	มม.
ชนิดใบมีด		C		
ความกว้างของงานของใบมีด		60x7	70x7	มม.
จำนวนใบมีด	ในด้าน	33		ใบ
	ในแถว	33		ใบ
ความเร็วรอบ (เพลาใบมีดเพลาสไตร์ด)		232/540		รอบ/นาที
ชนิดของดิน		เหมาะกับทุกชนิดดิน	การแข่งขัน	
เหมาะสำหรับแทรกเตอร์รุ่น		MU4902 / MU4902-B	MU5702 / MU5702-B	

เครื่องปลูกอ้อย ตราช้าง

SP420



ปลูกลึก วางท่อนพันธุ์สม่ำเสมอ ได้ผลผลิตสูง ด้วยชุดร่องรับรักษาระดับอัตโนมัติ ซึ่งถูกออกแบบให้สัมผัสพื้นดินตลอดเวลา ทำให้เครื่องทำงานได้ราบรื่น อีกทั้งชุดใบมีดสับท่อนพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เข้าแปลง ทำให้งานท่อนพันธุ์ได้อย่างแม่นยำ มุ่งสดแม่นแปลง

เครื่องปลูกอ้อย	SP420	หน่วย
ขนาดตัวเครื่อง (ปรับขนาดได้)	1,520 x 2,020 x 2,130	มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	500	กก.
ชนิดรีดปิดร่อง	แบบรีดคู่เดี่ยว	
ชุดแบบการวางท่อนพันธุ์	แบบร่องคู่ ขนาด 25 ซม.	
ความยาวในการตัดท่อนพันธุ์	350 - 400	มม.
ระบบพ่นปุ๋ย	แบบมีระดับปรับได้	
ชนิดของแขน	แบบหมุนขนาดรูขนาด 15.5 นิ้ว	
ลูกยางปิดร่องปิด	ต้องมีปิดแบบเดี่ยว หน้ากว้าง 38 ซม.	
ความจุในการบรรทุกพันธุ์ปุ๋ยต่อรอบ	450 (ปุ๋ยอยู่ในความจุของพันธุ์ปุ๋ยต่อรอบ)	กก.
ความจุถังปุ๋ย	50	กก.
วัสดุถังปุ๋ย	สเตนเลส สตีล	
เหมาะสำหรับแทรกเตอร์รุ่น	MU4902 / MU4902-B / MU5702 / MU5702-B	

เครื่องขนย้ายอเนกประสงค์ ตราช้าง

MCR550





ตัวเครื่องสามารถยกได้สูงถึง 5.5 เมตร และรัศมุมกรณ์สามารถถอดเปลี่ยนปืนหัวปุ่งให้หรือหัวหิ้วไว้ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกด้านการขนย้ายพืชผลทางการเกษตร ทำให้กระชับการใช้งานไว ลดการใช้แรงงาน

เครื่องขนย้ายอเนกประสงค์		MCR550	หน่วย
อัตราการไหล		30.5	ลิตร/นาที
ค่าความดันสูงสุด		19.0(193)	MPa (kg/cm2)
ระบบความคุมระดับ		ระบบไฮดรอลิก	
กระบอกสูบ (ชุดแขนยก)	เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอก	105	มม.
	ช่วงชัก	405	มม.
กระบอกสูบ (ชุดแขนด้านหลัง)	เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอก	80	มม.
	ช่วงชัก	345	มม.
กระบอกสูบ (ชุดงานหิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอก	75	มม.
	ช่วงชัก	145	มม.
น้ำหนักรวมโดยประมาณ (ชุดงานปุ่งและหิ้ว)		1597	กก.
น้ำหนักถ่วงหลัง		700	กก.
เหมาะสำหรับแทรกเตอร์รุ่น		MU5702 / MU5702-B	

ข้อมูลจำเพาะสำหรับงานเกษียร		ระยะและเขียด	หน่วย
ที่นน้ำหนักถ่วงได้มากสุด		500	กก.
ความกว้างปากคีบ		1,400	มม.
ความสูงในการยก		5,500	มม.

ข้อมูลจำเพาะสำหรับงานขนย้ายโดยใช้ห้องปุ่งที่		ระยะและเขียด	หน่วย
บรรทุกน้ำหนักได้มากสุด		500	กก.
หน้ากว้างในปุ่งที่		2,200	มม.
ความสูงในการยก		5,500	มม.
ปริมาตร	ต่ำกว่าขอบ	0.67	ลบ.ม.
	พูนเหนือขอบ	0.73	ลบ.ม.