



ឧបករណ៍ព័ត៌មាន ក្រសួង ការងារ នគរបាល នគរបាល

L3008

30 แรงม้า

ผาบบุกเบิก ตราช้าง DP223C-Feather

ขนาด x จำนวนจาน	น้ำ x ใบ	20 x 3
ความลึกในการไถเฉลี่ย	ซม.	12
ความกว้างของงานที่ทำได้	ซม.	90
ชนิดของดิน		เหมาะสมกับดินทราย

ผาบบุกเบิก ตราช้าง DP223C-Heavy plus

ขนาด x จำนวนจาน	น้ำ x ใบ	22 x 3
ความลึกในการไถเฉลี่ย	ซม.	20
ความกว้างของงานที่ทำได้	ซม.	65
ชนิดของดิน		เหมาะสมกับดินทุกชนิด

ผาบพรวน ตราช้าง DH225C-Feather

ขนาด x จำนวนจาน	น้ำ x ใบ	22 x 5
ความลึกในการไถเฉลี่ย	ซม.	10
ความกว้างของงานที่ทำได้	ซม.	95
ชนิดของดิน		เหมาะสมกับดินทราย

ผาบพรวน ตราช้าง DH225C-Heavy

ขนาด x จำนวนจาน	น้ำ x ใบ	22 x 5
ความลึกในการไถเฉลี่ย	ซม.	10
ความกว้างของงานที่ทำได้	ซม.	94
ชนิดของดิน		เหมาะสมกับดินทุกชนิด

จอบหมุน ตราช้าง RX163D/RX163D-S

กว้าง	ซม.	176
ระบบขับเคลื่อน	ห้องเกียร์	ชนิดเพียง
	อัตราทด	เพื่องดออกจากแบบพื้นตรง
	ห้องโซ่	1.46:1
ชนิดของแข็งกลาง		โซ่เบอร์ 100
ความสูงในการยก	ซม.	แบบมาตรฐาน
ความลึกในการบันดินเฉลี่ย	ซม.	42
ความกว้างของงานที่ทำได้	ซม.	8
		158

ใบมีดตันตินแบบคานบน ตราช้าง FD143C

ขนาดใบมีด กว้าง x สูง	ซม.	143 x 46
ประเภทใบมีด		ใบมีดตันตินแบบคานล่าง
ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด (เมื่อยกสูงสุด)	ซม.	27
ความเร็วในการยกใบมีด	ยกขึ้น ยกลง	0.8
ความเร็วในการลดลง	วินาที	0.6

ใบมีดตันตินแบบคานบน ตราช้าง SD140

ขนาดใบมีด กว้าง x สูง	ซม.	143 x 46
ประเภทใบมีด		ใบมีดตันตินแบบคานบน ขันเดียวไว้ร้อยต่อ
ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด (เมื่อยกสูงสุด)	ซม.	40.5
ความสูงได้ท้องรถ (จากพื้นถึงโครงใบมีด)	ซม.	38
ความเร็วในการยกใบมีด	ยกขึ้น	1.2
	ยกลง	0.9
	ลดลง	3
ความเร็วในการประกลบเฉลี่ย	นาที	3
	ติดตั้ง	

เครื่องอัดฟาง ตราช้าง HB130 Plus

หน้ากว้างของการเก็บฟาง	ซม.	127
ขนาดของก้อนฟางที่อัดได้ กว้าง x ยาว	ซม.	32 x 42
ความสามารถก้อนฟางที่สามารถปรับได้	ซม.	30-100
น้ำหนักของเครื่องอัดฟาง	กก.	920

L3608

36 แรงม้า

ผาณบุกเบิก ตราเขียว DP224D-Feather

ขนาด x จำนวนจาน	นิ้ว x ใบ	22 x 4
ความลึกในการไถเฉลี่ย	ซม.	12
ความกว้างของงานที่ทำได้	ซม.	112
ชนิดของดิน		เหมาะสมกับดินทราย

ผาณบุกเบิก ตราเขียว DP224E-Heavy plus

ขนาด x จำนวนจาน	นิ้ว x ใบ	22 x 4
ความลึกในการไถเฉลี่ย	ซม.	20
ความกว้างของงานที่ทำได้	ซม.	83
ชนิดของดิน		เหมาะสมกับดินทรายหินดี

ผาณพรวน ตราเขียว DH225E-Heavy plus

ขนาด x จำนวนจาน	นิ้ว x ใบ	22 x 5
ความลึกในการไถเฉลี่ย	ซม.	14
ความกว้างของงานที่ทำได้	ซม.	120
ชนิดของดิน		เหมาะสมกับดินทรายหินดี

ผาณพรวน ตราเขียว DH226E-Heavy plus

ขนาด x จำนวนจาน	นิ้ว x ใบ	22 x 6
ความลึกในการไถเฉลี่ย	ซม.	14
ความกว้างของงานที่ทำได้	ซม.	120
ชนิดของดิน		เหมาะสมกับดินทรายหินดี

ผาณพรวน ตราเขียว DH225E-Pro

ขนาด x จำนวนจาน	นิ้ว x ใบ	22 x 5
ความลึกในการไถเฉลี่ย	ซม.	14
ความกว้างของงานที่ทำได้	ซม.	120
ชนิดของดิน		เหมาะสมกับดินทรายหินดี

ผาณพรวน ตราเขียว DH226E-Pro

ขนาด x จำนวนจาน	นิ้ว x ใบ	22 x 6
ความลึกในการไถเฉลี่ย	ซม.	140
ความกว้างของงานที่ทำได้	ซม.	120
ชนิดของดิน		เหมาะสมกับดินทรายหินดี

จอบหมุน ตราเขียว RX163E-S

กว้าง	ซม.	176
ระบบขับเคลื่อน	ห้องเกียร์	ชนิดเพื่อง
		เพื่องดออกจำเป็นพื้นตรง
	อัตราทด	1.46:1
ห้องไฟ		ไฟเบอร์ 100
ชนิดของแซนกลาง		แบบพิเศษ
ความสูงในการยก	ซม.	54
ความลึกในการบันเดินเฉลี่ย	ซม.	8
ความกว้างของงานที่ทำได้	ซม.	158

จอบหมุน ตราเขียว RX163D/RX163D-S

กว้าง	ซม.	176
ระบบขับเคลื่อน	ห้องเกียร์	ชนิดเพื่อง
		เพื่องดออกจำเป็นพื้นตรง
	อัตราทด	1.46:1
ห้องไฟ		ไฟเบอร์ 100
ชนิดของแซนกลาง		แบบมาตรฐาน
ความสูงในการยก	ซม.	42
ความลึกในการบันเดินเฉลี่ย	ซม.	8
ความกว้างของงานที่ทำได้	ซม.	158

ใบมีดตัดน้ำดิน ตราเขียว FD163E

ขนาดในมีด กว้าง x สูง	ซม.	161.5 x 46
ประเภทในมีด		ใบมีดตัดน้ำดินแบบคานบน ขันเดียวไร้รอยต่อ
ความสูงจากพื้นถึงปีกในมีด (เมื่อยกสูงสุด)	ซม.	41.5
ความสูงใต้ห้องรถ (จากพื้นถึงปีกในมีด)	ซม.	39
ความเร็วในการยกในมีด	ยกชั้น	1.2
	ยกลง	0.9
ความเร็วในการประกอบเฉลี่ย	ยกดอกร	3
	ติดตั้ง	3

ใบมีดตัดน้ำดินแบบคานบน ตราเขียว SD160

ขนาดในมีด กว้าง x สูง	ซม.	161.5 x 46
ประเภทในมีด		ใบมีดตัดน้ำดินแบบคานบน ขันเดียวไร้รอยต่อ
ความสูงจากพื้นถึงปีกในมีด (เมื่อยกสูงสุด)	ซม.	41.5
ความสูงใต้ห้องรถ (จากพื้นถึงปีกในมีด)	ซม.	39
ความเร็วในการยกในมีด	ยกชั้น	1.2
	ยกลง	0.9
ความเร็วในการประกอบเฉลี่ย	ยกดอกร	3
	ติดตั้ง	3

ชุดบุ้งกี้ ดูโบต้า LA508

ความสูงในการยก	เมตร	3.21
ชนิดคันควบคุม		คันควบคุมเดี่ยว
ความเร็วในการยกแซนเนอร์อัตโนมัติ	ยกชั้น	6
	ยกลง	3
ความเร็วในการใช้บุ้งกี้	แท่น	2
	ดึงกลับ	2
ความเร็วในการประกอบเฉลี่ย	นำราก	3
	ติดตั้ง	3
แบบของบุ้งกี้		สำหรับตัก วัสดุถือราก
ปริมาตร	ลบ.	0.23
น้ำหนักในการตัก	กก.	400
		400

เครื่องจัดจอดฟาง ตราเขียว HB130 Plus

หน้ากากข้างของการเก็บฟาง	ซม.	127
ขนาดของก้อนฟางที่ตัดได้ กว้าง x ยาว	ซม.	32 x 42
ความยาวของก้อนฟางที่สามารถปรับรับได้	ซม.	30-100
น้ำหนักของเครื่องจัดจอดฟาง	กก.	920

M6040SU

60 แรงม้า

ผานบุกเบิก ตราช้าง DP243H

ขนาด x จำนวนจาน	น้ำ x ใบ	24 x 3
ความลึกในการไถเฉลี่ย	ซม.	35
ความกว้างของงานที่กำได้	ซม.	68
ชนิดของดิน		เหมาะสมกับดินทุกชนิด

ผานพรวน ตราช้าง DH246HW

ขนาด x จำนวนจาน	น้ำ x ใบ	24 x 6
ความลึกในการไถเฉลี่ย	ซม.	15
ความกว้างของงานที่กำได้	ซม.	139
ชนิดของดิน		เหมาะสมกับดินทุกชนิด

ผานพรวน ตราช้าง DH247H

ขนาด x จำนวนจาน	น้ำ x ใบ	24 x 7
ความลึกในการไถเฉลี่ย	ซม.	15
ความกว้างของงานที่กำได้	ซม.	139
ชนิดของดิน		เหมาะสมกับดินทุกชนิด

จอบหมุน ตราช้าง RX220H

กว้าง	ซม.	220
ระบบขับเคลื่อน	ห้องเกียร์	เพื่องดออกจากการแบบฟันโค้ง
	อัตราทด	1.83:1
	ห้องโซ่	โซ่เบอร์ 120 Super heavy flat
ชนิดของแข็งกลาง		แบบมาตรฐาน
ความสูงในการยก	ซม.	51
ความลึกในการปั้นดินเฉลี่ย	ซม.	8.0
ความกว้างของงานที่กำได้	ซม.	210

ใบมีดตันดิน ตราช้าง FD202H

ขนาดใบมีด กว้าง x สูง	ซม.	203 x 53
ประเภทใบมีด		ใบมีดตันดินแบบคานล่าง
ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด (เมื่อยกสูงสุด)	ซม.	40
ความเร็วในการยกใบมีด	ยกขึ้น	วินาที
	ยกลง	
		0.8

M7040
70 แรงม้า

M8540 / M9540
85-95 แรงม้า

M108S
108 แรงม้า

ผาบบุกเบิก ตราช้าง DP263J

ขนาด x จำนวนจาน	น้ำ x ใบ	26 x 3
ความลึกในการไถเฉลี่ย	ซม.	25
ความกว้างของงานที่ทำได้	ซม.	80
ชนิดของดิน	เหมาะสมกับดินทุกชนิด	

ผาบบุกเบิก ตราช้าง DP264L

ขนาด x จำนวนจาน	น้ำ x ใบ	M8540	M9540
ความลึกในการไถเฉลี่ย	ซม.	26	4
ความกว้างของงานที่ทำได้	ซม.	30	
ชนิดของดิน	เหมาะสมกับดินทุกชนิด		

ผาบบุกเบิก ตราช้าง DP283N

ขนาด x จำนวนจาน	น้ำ x ใบ	28 x 3
ความลึกในการไถเฉลี่ย	ซม.	42
ความกว้างของงานที่ทำได้	ซม.	119
ชนิดของดิน	เหมาะสมกับดินทุกชนิด	

ผาบพรุน ตราช้าง DH265J

ขนาด x จำนวนจาน	น้ำ x ใบ	26 x 5
ความลึกในการไถเฉลี่ย	ซม.	18
ความกว้างของงานที่ทำได้	ซม.	140
ชนิดของดิน	เหมาะสมกับดินทุกชนิด	

ผาบพรุน ตราช้าง DH267L

ขนาด x จำนวนจาน	น้ำ x ใบ	M8540	M9540
ความลึกในการไถเฉลี่ย	ซม.	26	7
ความกว้างของงานที่ทำได้	ซม.	15	
ชนิดของดิน	เหมาะสมกับดินทุกชนิด		

ผาบพรุน ตราช้าง DH268N

ขนาด x จำนวนจาน	น้ำ x ใบ	26 x 8
ความลึกในการไถเฉลี่ย	ซม.	19
ความกว้างของงานที่ทำได้	ซม.	194
ชนิดของดิน	เหมาะสมกับดินทุกชนิด	

ผาบพรุน ตราช้าง DH266JW

ขนาด x จำนวนจาน	น้ำ x ใบ	26 x 6
ความลึกในการไถเฉลี่ย	ซม.	14
ความกว้างของงานที่ทำได้	ซม.	155
ชนิดของดิน	เหมาะสมกับดินราย	

ใบมีดตัดดิน FD210L

ขนาดใบมีด กว้าง x สูง	ซม.	213 x 54	
ประเภทใบมีด	ใบมีดตัดดินแบบคานล่าง		
ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด (เมื่อยกสูงสุด)	ซม.	40	
ความเร็วในการยกใบมีด	ยกชั้น	วินาที	1.0
	ยกลง		1.0

ใบมีดตัดดิน FD240NT

ขนาดใบมีด กว้าง x สูง	ซม.	540 x 2,400	
ประเภทใบมีด	ใบมีดตัดดินแบบคานล่าง		
ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด (เมื่อยกสูงสุด)	ซม.	45	
ความเร็วในการยกใบมีด	ยกชั้น	วินาที	1.0
	ยกลง		1.0

ผาบบุกเบิก ตราช้าง DH266J

ขนาด x จำนวนจาน	น้ำ x ใบ	26 x 6
ความลึกในการไถเฉลี่ย	ซม.	18
ความกว้างของงานที่ทำได้	ซม.	140
ชนิดของดิน	เหมาะสมกับดินทุกชนิด	

ชุดบูจก ตูปอต้า LA1353

ความสูงในการยก	เมตร	3.7	
ชนิดดันควบคุม	ดันควบคุมเดียว		
ความเร็วในการยกแซนไอด์รอลิก	ยกชั้น	วินาที	7
	ยกลง		5
ความเร็วในการใช้บูจก	เก่า	วินาที	2.7
	ดีก็คัป		2.2
ความเร็วในการประกอบเฉลี่ย	ยกดออก	นาที	3.0
	ติดตั้ง		3.5
แบบของบูจก	มาตรฐาน 2.1 ม.	การเกษตร 2.4 ม.	
ปริมาตร	ลบ.	2.1	2.4
น้ำหนักในการตัก	กก.	1,350	1,000

ใบมีดตัดดิน FD206J

ขนาดใบมีด กว้าง x สูง	ซม.	203 x 54	
ประเภทใบมีด	ใบมีดตัดดินแบบคานล่าง		
ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด (เมื่อยกสูงสุด)	ซม.	39.5	
ความเร็วในการยกใบมีด	ยกชั้น	วินาที	0.9
	ยกลง		0.6