

มั่นใจด้วยบริการที่หลากหลาย ภายใต้มาตรฐานสยามคูโบต้า



รับประกัน 6 เดือน

อุปกรณ์ต่อพ่วงคูโบต้า และตราช้างรับประกันคุณภาพนาน 6 เดือน เพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้าสยามคูโบต้า ลูกค้าควรศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดการรับประกันในบัตรรับประกันที่แนบมา



สายด่วนบริการสยามคูโบต้า 1747

ให้คำปรึกษาด้านการใช้งาน การบำรุงรักษา ปัญหาด้านเทคนิค นัดหมายงานบริการ ตั้งแต่ 7.00-19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด



อะไหล่แท้คูโบต้า คัดมา ทนทาน

อะไหล่แท้คูโบต้า เพียงพร้อม และครอบคลุมกว่า 100,000 รายการ สามารถหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศ และทางออนไลน์ผ่าน KUBOTA Store



ศูนย์บริการสยามคูโบต้า

บริการหลังการขายที่พร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างทั่วถึง ด้วยศูนย์บริการสยามคูโบต้า และร้านตัวแทนจำหน่ายสยามคูโบต้า ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ



สยามคูโบต้า ซีลซิ่ง

สามารถพ่นเข้าเส้นค่าคูโบต้า และตราช้างผ่านบริษัท สยามคูโบต้า ซีลซิ่ง จำกัด



สแกนเพื่อชมวิดีโอการทำงาน

อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับงานไร่อ้อย



บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2079 8199 โทรสาร 0 2909 1698
ผลิตเดือนมีนาคม 2569

www.siamkubota.co.th | Siam Kubota

Kubota
นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต

อุปกรณ์ต่อพ่วง ตราช้าง และ ตูโปต้า สำหรับชาวไร่อ้อยมืออาชีพ



แตรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจาก **ดูไบต้า**

ตัวช่วยขุดระดับ
งานไร่อ้อยอย่างมืออาชีพ



B-SERIES

MU-SERIES

M-SERIES

L-SERIES

เตรียมแปลง



เครื่องไถดินแดน



หางไถบุกเบิกแบบไม่พาดใบอ้อย



พาดบุกเบิก



พาดพรวน

ปลูก



เครื่องปลูกอ้อย



เครื่องปลูกอ้อยแบบก่อน



เครื่องลำเลียงก่อนพันธุ์

บำรุงรักษา



เครื่องพ่นอเนกประสงค์



เครื่องพ่นปุ๋ย



จอบทุบ

เตรียมเก็บเกี่ยว



เครื่องสางใบอ้อย

ขนส่ง



เครื่องคั่นอ้อย



เครื่องขนย้ายอเนกประสงค์

เตรียมแปลงให้พร้อมก่อนการปลูก



เครื่องไถระเบิดดินดาน **ตราช้าง**

SS3 / SS5


สำหรับแทรกเตอร์คูโบต้าขนาด 75-108 แรงม้า

ระเบิดดินดานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ไถลึก และหัวพื่นที่ ทำให้สามารถสะสมความชื้น และนำมายืนต้นได้ดี ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืช

ลดเวลาในการบำรุงรักษา

ชุดหัวไถมีดสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายเพียงไขชุดตัวน็อตยึด



หางไถบุคาบิกแบบไม่พาใบอ้อย **ตราช้าง**

CHP262

สำหรับแทรกเตอร์คูโบต้าขนาด 75-108 แรงม้า

ช่วยเพิ่มผลผลิต

จากการทดสอบแปลงสาธิตของคูโบต้าพบว่า ช่วยเพิ่มผลผลิตมากกว่าการพาใบอ้อยถึง 8%¹

สะดวก ลดขั้นตอน

สามารถไถบุคาบิกพร้อมตัดและกลบใบอ้อยได้ในขั้นตอนเดียว และเพิ่มคุณภาพอ้อยในตอนที่ปลูกใหม่

ไถลึก ดินร่วนซุย

งานจักร ขนาดกว้าง 22 นิ้ว ช่วยให้ไถได้ลึก และดินยังได้รับธาตุอาหารจากการย่อยสลายของใบอ้อย ดินร่วนซุย อุ่นน้ำได้ดี



ออบหมุนสำหรับดินเหนียว **ตราช้าง**

งานเตรียมดินได้คุณภาพ ด้วยใบมีดแบบเชิงพิเศษ ที่แข็งแรง ทนทานยิ่งขึ้น ทำให้ตัดดินลึก สะอียด ได้งานไว



พานบุคาบิก **ตราช้าง**

มันไถได้ในความทนทาน ไถดินลึก พร้อมชุดคัดท้ายปรับตั้งได้ เพื่อให้เหมาะกับการทำงานในแต่ละพื้นที่



พานพรวน **ตราช้าง**

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง ไถพรวนดินละเอียดมีให้สือกตั้งแต่ 5-7 ใบงาน พร้อมชุดคัดท้ายปรับตั้งได้ เพื่อให้เหมาะกับการทำงานในแต่ละพื้นที่



เตรียมดิน

ปลูก

บำรุงรักษา

เตรียมพื้นที่เกี่ยว


นวด

งานปลูกไม้คุณภาพ ด้วยรูปแบบการปลูกที่หลากหลาย

เครื่องปลูกอ้อย **ตราบีง**

SP420 / SP621 / SP920

สำหรับแทรกเตอร์รุ่นในขนาด 49-108 แรงม้า




ชุดล้อขับเคลื่อนแบบรักษาระดับอัตโนมัติ

ล้อขับเคลื่อนพื้นดินตลอดเวลา ทำให้สับก่อนพ่นปุ๋ยอ้อยได้ต่อเนื่อง ไม่สะดุด พร้อมทำงานกับที่เมื่อวางเครื่องปลูกลง ทำให้ไม่เสียพื้นที่ ไร่งานดี



ชุดใบมีดประสิทธิภาพสูง

สามารถสับก่อนพ่นปุ๋ยได้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ วางก่อนพ่นปุ๋ยได้อย่างแม่นยำ ให้คุณภาพงานปลูกที่ดี



ร่องเตี้ย

ร่องคู่


ทำงานได้ทั้งร่องเดี่ยว และร่องคู่ (เฉพาะ SP621)

สามารถปลูกได้ทั้งร่องเดี่ยว และร่องคู่ในเครื่องเดียว โดยผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรูปแบบการปลูกจากร่องเดี่ยวเป็นร่องคู่ได้ด้วยการขันโบลต์*




ปลูกลึก พันธ์อ้อยทน

ปลูกอ้อยลึกถึง 15-20 เซนติเมตร ด้วยตำแหน่งจุดยึดชุดหลากรูปที่เหมาะสม ทำให้วางเครื่องปลูกได้ลึก อ้อยสืบผลความชื้นเต็มที่ อัตราการงอกดี



ปลูกอ้อยได้ลึก 15-20 เซนติเมตร



ขนาดเฟือง (ฟุต)	ปริมาณการใช้ปุ๋ย (กิโลกรัม/ไร่)	
	ร่องเตี้ย	ร่องคู่
20	20 - 30	40 - 50
13	40 - 50	60 - 70

ปริมาณการใส่ปุ๋ยปรับได้ 4 ระดับ (เฉพาะ SP621)

โดยการเปลี่ยนเฟือง (Sprocket)

ชิ้นส่วนสเตนเลส สตีล

ออกแบบให้ชิ้นส่วนที่มีการสัมผัสปุ๋ยผลิตจากสเตนเลส สตีล ทนทานต่อการกัดกร่อนของปุ๋ย เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน




ชุดเกวียน

ออกแบบให้มีการเสริมแรงพิเศษ รับแรงดูดลากไถนา

โครงสร้างตัวเครื่อง

ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักได้มาก



หัวเปิดร่อง

ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง ผ่านการชุบแข็งพิเศษ รองรับการใช้งานที่สมบูรณ์

กลบอ้อยมิดดินแบบฉีดก่อนพ่นปุ๋ย

ด้วยจากกลบขนาด 15.5 นิ้ว ช่วยให้ดินกลบก่อนพ่นปุ๋ยเต็มหน้าร่องปลูก พร้อมล้ออัดดินขนาดใหญ่ สามารถอัดดินได้เป็น

เตรียมดิน

ปลูก

บำรุงรักษา

เตรียมเก็บเกี่ยว

ขนส่ง

งานปลูกไม้คุณภาพ ด้วยรูปแบบการปลูกที่หลากหลาย

เครื่องลำเลียงท่อนพันธุ์ ตราช้าง

LD100

สำหรับแทรกเตอร์รุ่นในขนาด 21-108 แรงม้า



ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

สายพานลำเลียงแข็งแรง สามารถลำเลียงท่อนพันธุ์ได้มากกว่า 500 กิโลกรัมต่อนาที ซึ่งใช้เวลาเพียง 2 นาที ในการลำเลียงท่อนพันธุ์เข้าสู่กระบอกบรรจุท่อนพันธุ์ของเครื่องปลูกอ้อยแบบก่อน ทำให้งานเสร็จไว

ลดการร่อนหล่นของท่อนอ้อย

ด้วยอัตราความเร็วในการลำเลียง และขอบสายพานลำเลียงที่มีความสูงเหมาะสม ทำให้อัตราการร่อนหล่นของท่อนพันธุ์ต่ำกว่า 1% จึงไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานในการทำความสะอาดพื้นที่ที่ลำเลียงท่อนพันธุ์



ลดการใช้แรงงาน

ใช้แรงงานคนเพียงคนเดียว* ตลอดกระบวนการปลูก เมื่อใช้เครื่องลำเลียงท่อนพันธุ์ เครื่องปลูกอ้อยแบบก่อน และรถบรรทุกร่วมกัน ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าแรงงาน



เครื่องปลูกอ้อยแบบก่อน ตราช้าง

SBP100

สำหรับแทรกเตอร์รุ่นในขนาด 75 / 88 / 98 / 108 แรงม้า




วางท่อนพันธุ์ลงน้ำเสมอ อ้อยโตเต็มที่


ระบบปลูกอ้อยอัตโนมัติ ทำงานทันทีเมื่อเปิดชุด PTO โดยสายลึงท่อนพันธุ์จากกระบะเข้าสู่ช่องวางท่อนพันธุ์ในชุดกลายช่วยควบคุมท่อนพันธุ์ ให้ลงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้อ้อยขึ้นเป็นแนวตรงได้งานดี ไม่เสียพื้นที่

ปลูกอ้อยลึก พันธุ์อ้อยทน

ด้วยการออกแบบจุดยึดชุดรากให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ทำให้วางเครื่องปลูกอ้อยได้ลึก ปลูกอ้อยได้ลึกสูงสุด 25-35 ซม.⁶ อ้อยขึ้นพืชรากแน่นเต็มที่ อัตราการงอกดี



ร่องตื้น



ร่องลึก

ทำงานได้หลากหลายแปลง

ปลูกได้ทั้งร่องเดี่ยว และร่องคู่ในเครื่องเดียว โดยผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรูปแบบการปลูกได้ง่ายด้วยการขันโบลต์⁸



สะดวกกับชุดตรวจอับการลงของท่อนพันธุ์

สามารถสังเกตการลงของท่อนพันธุ์ได้ด้วยเซนเซอร์ตรวจับการทำงานบริเวณด้านหน้าตัวเครื่อง เมื่อท่อนพันธุ์ลงสู่พื้น เข็มที่มาตรวัดจะกระดิก ทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจว่าท่อนพันธุ์ลงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง



เตรียมดิน

ปลูก

บำรุงรักษา

เตรียมพื้นที่เกี่ยว

นวด

1. ภาชนะบรรจุสำหรับใส่ท่อนพันธุ์ของเครื่องปลูกอ้อยแบบก่อนตราช้าง SBP100 ที่มีความยาว 1.50 เมตร ความกว้าง 0.40 เมตร ความสูง 0.40 เมตร / 2. ภาชนะบรรจุท่อนพันธุ์ของเครื่องปลูกอ้อยแบบก่อนตราช้าง B2440S มีความยาว 1.50 เมตร ความกว้าง 0.40 เมตร ความสูง 0.40 เมตร / 3. วิธีการใช้เครื่องปลูกอ้อยแบบก่อนตราช้าง SBP100 สามารถดูได้ที่คู่มือการใช้งาน / 4. ที่ตั้งของปุ่มปรับความลึกของท่อนพันธุ์ / 5. จุดติดตั้งท่อนพันธุ์ของเครื่องปลูกอ้อยแบบก่อนตราช้าง SBP100 / 6. ความลึกของร่องปลูกอ้อย / 7. อัตราการงอกของอ้อย / 8. การใช้โบลต์ขันปรับความลึกของร่องปลูกอ้อย

บำรุงรักษาอ้อย ทุกช่วงระยะการเติบโต

เครื่องพ่นอเนกประสงค์  **ตราช้าง**

BS350

สำหรับแทรกเตอร์ไบนต์ขนาด 32 / 40 / 52 แรงม้า



พ่นละอองละอียด

เชื่อมต่อด้วยหัวฉีดพ่นคุณภาพที่มีขนาดละออง และปริมาณการพ่นที่เหมาะสม

ครอบคลุมสม่ำเสมอทั่วพื้นที่

ระยะและองศาการพ่นมีการเชื่อมกัน ทำการพ่นสารเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพทั่วพื้นที่ สม่ำเสมอ ไม่สิ้นเปลืองสาร

เครื่องพรวนปุ๋ย  **ตราช้าง**

SF440 / SF440 PRO / SF940 / SF940 PRO

สำหรับแทรกเตอร์ไบนต์ขนาด 32 / 40 / 49 / 52 / 57 / 75 / 88 / 98 แรงม้า



พรวนปุ๋ยลึก

พรวนได้อาหารเต็มที่ สามารถเจริญเติบโตได้ดี

พรวนปุ๋ยสม่ำเสมอ

หัวเปิดร่องถูกออกแบบมาให้ทำมุมได้เหมาะสม ไหลเวียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ระบบจ่ายปุ๋ยถูกออกแบบมาให้ควบคุมปริมาณปุ๋ยโดยการทำงานของชุดลูกหยอด (ชุดโรตารี่) ทำให้อัตราการพรวนปุ๋ยสม่ำเสมอ

จอบหมุน  **ตราช้าง**

RX80A2 / RX85B2

สำหรับแทรกเตอร์ไบนต์ขนาด 21-27 แรงม้า



หน้ากว้างจอบหมุน 72 เซนติเมตร ในรุ่น RX80A2 และ 79.5 เซนติเมตร ในรุ่น RX85B2 ซึ่งประกอบด้วยใบมีดรูปเชิงพิเศษ ที่แข็งแรง ทนทาน พร้อมการออกแบบให้สามารถตัดได้ละเอียด น้ำหนักเบา ประหยัดน้ำมัน ทำงานร่วมกับไครทอนอ้อยตราช้าง SG270 / SG270G

เก็บเกี่ยวอ้อยสด ลดการเผา

เครื่องลอบใบอ้อย  **ตราหิมา**

SLR110H

สำหรับแทรกเตอร์คูโบต้าขนาด 24 / 27 แรงม้า



ลอบใบอ้อยสะอาด ไม่ทำลายลำอ้อย

ด้วยรอบการหมุนของชุดโรลเลอร์ที่รวดเร็วมากกว่า 900 รอบต่อนาที¹ ทำให้ดีใบได้ละเอียด ลำอ้อยสะอาด และทิศทางการหมุนของโรลเลอร์แบบหมุนขึ้น จึงช่วยลดความเสียหายต่อลำอ้อย



พื้นที่ทำงานกว้าง ข่ายต่อการเก็บเกี่ยวอ้อยสด

ชุดเอ็นสาใบมีรัศมีการทำงานกว้าง 2.1 เมตร และมีระยะห่างใบสูงสุด 2.3 เมตร¹ ทำให้พื้นที่การทำงานบนของเกษตรกรกว้าง ข่ายต่อการเก็บเกี่ยวต่อ




ทำงานได้แม้ในระดับความสูงอ้อยที่แตกต่างกัน

สามารถเลือกการทำงานของชุดโรลเลอร์ได้ 2 รูปแบบ คือ ทำงานพร้อมกับทั้งระบบ หรือ ทำงานเฉพาะโรลเลอร์คู่ล่าง ซึ่งสามารถลอบใบอ้อยได้สูง 1.2 เมตร ในกรณีที่ต้นอ้อยไม่สูงมาก¹



ทำงานได้ต่อเนื่อง

ชุดการถักใบอ้อยหน้าตัวรถ² ช่วยลดการสะสมของใบอ้อย ที่เป็นสาเหตุทำให้เครื่องย่นตัวรถ ทำให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากขึ้น 1.5 เท่า¹ เมื่อเทียบกับกรณีไม่มีชุดการถักใบอ้อยหน้าตัวรถ



ทนทาน ยืดอายุการใช้งาน

รูใส่เอ็นสาใบมีลักษณะแบบขัดขอบมน ช่วยลดการเสียดสี และลดการบาดของเอ็นสาใบ และการออกแบบช่องใส่เอ็นสาใบเป็นแบบสลับฟันปลา ทั้งซ้าย-ขวา และ บน-ล่าง ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของชุดเอ็นสาใบ



สะดวกในการถอดเปลี่ยนเอ็น

ชุดเอ็นสาใบ สามารถถอดเปลี่ยนได้ด้วยมือโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ซึ่งช่วยให้สะดวก และประหยัดเวลา

เตรียมดิน

ปลูก

บำรุงรักษา

เตรียมเก็บเกี่ยว

ขนส่ง

¹อ้างอิงประสิทธิภาพจากการทดสอบในแปลงด้วยพันธุ์อ้อยพันธุ์ 3 ที่มีความเหมาะสมสำหรับเก็บเกี่ยว พืชอ้อยสูงที่ 14-16 นิ้วต่อไร่ ความสูงต้นอ้อย 2.5-3 เมตร ความกว้างของระยะร่องปลูก 1.4-1.7 เมตร ที่ขึ้นอยู่ในสภาพไร่ สภาพดิน ชนิดพื้นที่ อุณหภูมิ และความชื้นเหมาะสมของพื้นที่ / ²ชุดการถักใบอ้อยเป็นอุปกรณ์เสริมแยกจำหน่าย

ขนย้ายพลผลิตโอ ทดแทนแรงงานคน

เครื่องคืบอ้อบ ตราช้าง

SGB470

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ไบนต้าขนาด 52 ๓รบบ



ทำงานได้อย่างคล่องตัว

ออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับรถอีแต่น
และรถหกล้อได้อย่างคล่องตัว ได้งานไว



รองรับน้ำหนักสูงสุด 250 กิโลกรัม¹

สามารถเก็บอ้อยได้สูงสุด 250 กิโลกรัมต่อรอบ
โดยไม่ทำให้โครงสร้างแทรกเตอร์ได้รับความเสียหาย

ผลผลิตสะอาด ลดดินเจือปน

ออกแบบปากคืบให้มีสัปดาห์ต้นสปริงขึ้นแรงในกระบอก
ไฮดรอลิก ช่วยให้ควบคุมการคืบได้ง่าย ลดการเขยื้อน
ของดินในพลพลิต

ព័ត៌មានបន្ថែម

ด้วยการถอดสลักที่โครงสร้างหลัง ทำให้สามารถนำแตรกเตอร์ไปใช้งานอย่างอื่นได้



เครื่องขนย้ายอเนกประสงค์ **ตราช้าง**

MCR

สำหรับ||ทรกเตอร์คูโบต้าขนาด 57-95 ||รถม้า



ปากคืบ

- มีผู้ดูแล : เสลวีระครองปากคิม ทำให้ปากคิมอ้อยไม่ลงชั้นบนกะทำงาน ช่วยลดปริมาณดินที่ปะปนไปกับพลพลทิด ทำให้พลพลทิดสะอาดได้ราคาดี
- ถูกออกแบบให้ซ่อนวางตรงกลาง ลดการชนของปากคิมและต่ออ้อยไม่ให้ต่ออ้อยเสียหายจากการทับ



បរាគមន៍ 5.5 ម៉ែត្រ²

จึงทำงานได้อย่างสองตัว เมื่อใช้งานร่วมกับ
รถบรรทุกสิบล้อ โดยไม่ทำให้แทรกเตอร์เสียการทรงตัว



รองรับน้ำหนักบรรทุก
สูงสุด 500 กิโลกรัม²

โดยไม่ทำให้ระบบไฮดรอลิก และโครงสร้าง
ของแทรกเตอร์เสียหาย ได้งานไว้อะลี่ย
20 ตันต่อชั่วโมง²



ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์
ชุดหัวคืบ หรือชุดหัวตัก
ได้ง่าย

ด้วยระบบ One Touch Attachment ที่ออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนชุดหัวอุปกรณ์ปากบึงที่ หรือปากคืบได้ง่าย เพียงดึงสลิกรูปเหลี่ยม แลข้อต่อสายไฮดรอลิกออก จึงตบोजการขนย้ายพลผลิตที่หลากหลาย



ข้อมูลจำเพาะ

เตรียมดิน



เครื่องไถเปิดดินดาน

		SS3	SS5
สำหรับแทรกเตอร์ไถดำ	แรงม้า	75 / 88 / 98	108
ขนาดชุดล้อพวง 3 จุด		มาตรฐาน SAE เบอร์ 2 (Category II)	
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร	2,250 x 1,290 x 1,660	
รูปทรงไถเปิด		แบบปีกด้านข้าง	
องศาไถเปิด	องศา	25	
น้ำหนัก	กิโลกรัม	615	805
ระบบป้องกันความเสียหาย		เซฟตี้โบลท์แบบแรงเหวี่ยง	
เหมาะกับการใช้		ดินแข็งแน่น	



จอบหมุน และจอบหมุนสำหรับดินแข็ง

		RZ160	RZ180	RX220GA	RX220G	RM220
สำหรับแทรกเตอร์ไถดำ	แรงม้า	40	52	49 / 60 / 62	57 / 60	70
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร	1,675 x 908 x 995	1,760 x 825 x 970	2,305 x 904 x 1,176	2,305 x 904 x 1,191	
ชนิดไถเปิด		รูปพัด		รูปสี่		
จำนวนใบเปิด (ใบซ้าย / ใบขวา)	ใบ	24 / 24	27 / 27	33 / 33		
น้ำหนัก	กิโลกรัม	346	408	440	443	430
เหมาะกับการใช้		ดินเหนียว		ดินทุกชนิด	ดินทราย / ดินร่วน	ดินทุกชนิด



พานพรวน

		DH225C Heavy	DH225E HP	DH226E Pro	DH226E HP	DH226E Pro	DH246F HP	DH245-6F HP	DH248HW	DH247H	DH266JW	DH267L	DH268N
สำหรับแทรกเตอร์ไถดำ	แรงม้า	32	40				52		49 / 57 / 60 / 62		57 / 70 / 75 / 88 / 98	75 / 88 / 98	108
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร	1,290 x 1,890 x 970	1,460 x 1,970 x 978	1,200 x 1,995 x 1,050	1,460 x 1,970 x 978	1,200 x 1,995 x 1,050	1,510 x 2,223 x 1,017	1,480 x 2,107 x 1,019	1,787 x 2,333 x 1,160				1,621 x 2,333 x 1,315
ขนาดจาน	นิ้ว	22					24				26		
จำนวนจาน	ใบ	5			6		5 / 6		6	7	6	7	8
น้ำหนัก	กิโลกรัม	243	305	287	320	295	400	398	503	515	530	580	620
เหมาะกับการใช้		ดินร่วน	ดินแข็งแน่น	ดินร่วน	ดินแข็งแน่น	ดินร่วน			ดินทุกชนิด				



ข้อมูลจำเพาะ

ปลูก

เครื่องปลูกอ้อย / เครื่องปลูกอ้อยแบบท่อน

	SP420	SP621	SP920	SBP100
สำหรับแทรกเตอร์ไถดำ	แรงม้า 49 / 52 / 57	57 / 60 / 62 / 75 / 88 / 98 / 108	75 / 88 / 98 / 108	98 / 108
ขนาดชุดต่อพ่วง 3 จุด	มาตรฐาน SAE เบอร์ 1 (Category I)		มาตรฐาน SAE เบอร์ 2 (Category II)	
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) มิลลิเมตร	1,520 x 2,020 x 2,130	1,940 x 2,155 x 2,155	1,875 x 2,090 x 2,245	2,290 x 2,615 x 2,650
น้ำหนักตัวเครื่อง กิโลกรัม	500	586	933	1,150
รูปแบบการวางท่อนพันธุ์	แบบรองคู่	แบบรองเดี่ยว / แบบรองคู่		แบบรองเดี่ยว / แบบรองคู่ ขนาด 30-40 ซม.
ความเร็วในการบรรทุกพันธุ์อ้อยสูงสุด มิลลิเมตร	450	600	850	1,000



เครื่องลำเลียงท่อนพันธุ์

	LD100
สำหรับแทรกเตอร์ไถดำ	แรงม้า 21 - 108
ขนาดชุดต่อพ่วง 3 จุด	มาตรฐาน SAE เบอร์ 2 (Category II)
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง)	ขณะทำงาน มิลลิเมตร 2,963 x 2,849 x 2,770 ขณะเคลื่อนย้าย มิลลิเมตร 2,963 x 2,376 x 2,770
น้ำหนักตัวเครื่อง กิโลกรัม	482
ความเร็วในการลำเลียง ตัน/นาฬิกา	0.57 - 0.91*



*ทดสอบกับแทรกเตอร์ไถดำ B2440S ด้วยระบบเครื่องรุ่น 1,500 รอบ/นาฬิกา ความเร็ว PTO ที่ 540 รอบ/นาฬิกา

บำรุงรักษา

เครื่องพ่นอนคประสงค์

	BS3350
สำหรับแทรกเตอร์ไถดำ	แรงม้า 32 / 40 / 52
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) มิลลิเมตร	1,930 x 939 x 1,657
น้ำหนักตัวเครื่อง กิโลกรัม	116
ตัวส่งกำลัง	Universal Joint G1 Size
ชุดทดส่งกำลัง	เฟือง 13 ฟัน และ 19 ฟัน
ความจุถังสารเคมี ลิตร	320



เครื่องบีบขี้

	SF440	SF440 Pro	SF940	SF940 Pro
สำหรับแทรกเตอร์ไถดำ	แรงม้า 32 / 40 / 52		57 / 75 / 88 / 98 / 108	
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) มิลลิเมตร	1,985 x 1,140 x 1,535		2,300 x 1,645 x 1,490	
น้ำหนักตัวเครื่อง กิโลกรัม	289	360	520	640
ความจุถังปุ๋ย	100		200	
ชุดใบมีด	-	จานตัดใบอ้อย 18 นิ้ว	-	จานตัดใบอ้อย 22 นิ้ว
หัวรีปเปอร์	เหล็กเหนียวรมเบี่ยง		เหล็กหล่อรมเบี่ยง	



ออบหมุน

	RX80A2	RX85B2
สำหรับแทรกเตอร์ไถดำ	แรงม้า 21	21 / 24 / 27
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) มิลลิเมตร	900 x 700 x 960	980 x 700 x 960
ชนิดใบมีด	รูปซี	
จำนวนใบมีด (ใบซ้าย / ใบขวา)	ใบ 8 / 8	12 / 12
น้ำหนัก กิโลกรัม	150	155
การใช้งานที่เหมาะสม	พรวนดิน กำจัดวัชพืชในร่องอ้อย	



เตรียมเก็บเกี่ยว

เครื่องลาบใบอ้อย



	SLR110H
สำหรับแทรกเตอร์ไถดำ	แรงม้า 24 / 27
ขนาดชุดต่อพ่วง 3 จุด	มาตรฐาน SAE เบอร์ 1 (Category I)
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) มิลลิเมตร	1,100 x 1,070 x 1,650
น้ำหนักตัวเครื่อง กิโลกรัม	215
ระยะทางใบกว้างสุด มิลลิเมตร	2,100
ระยะทางใบสูงสุด มิลลิเมตร	2,300

ขนลำ

เครื่องคืบอ้อย / เครื่องขนย้ายอนคประสงค์

	SGB470	MCR550	MCR650	MCR750	MCR950
สำหรับแทรกเตอร์ไถดำ	แรงม้า 50	57	60	70	85 / 95
น้ำหนักรวมโดยประมาณ กิโลกรัม	1,080	1,582	1,597	1,582	1,570
ค้ำน้ำหนักอ้อยได้มากที่สุด กิโลกรัม	250	500			
ความกว้างปากคืบ มิลลิเมตร	1,428	1,400			
กระบอกสูบ (ชุดแขนยก)	กระบอกสูบ มิลลิเมตร 65	105			
กระบอกสูบ (ชุดแขนคว่ำหาง)	ระยะชัก มิลลิเมตร 320	405			
	กระบอกสูบ มิลลิเมตร 50	80			
	ระยะชัก มิลลิเมตร 236	345			
กระบอกสูบ (ชุดปากคืบ)	กระบอกสูบ มิลลิเมตร 50	75			
	ระยะชัก มิลลิเมตร 135	145			
อัตราไหล ลิตรต่อวินาที	29.4	30.5	41.6	64.3	
ค่าความดันสูงสุด MPa(กก./ซม ²)	17.7	19.0 (193)	19.1 (195)	19.6 (200)	

